

Nettoyage et entretien des sols souples

Procédure

Nettoyage intensif / Remise en état salle de sport

FRÉQUENCE	J	H	M	P		
					Pour le sol : 1. Préparer une solution de POLGREEN INDUSTRY (500ml/10L)* 2. Appliquer à l'aide de l'autolaveuse / monobrosse à vitesse réduite 3. Laisser agir 10 minutes 4. Récurer et aspirer Pour les panneaux de but 1. Vaporiser le POLTECH POWER SPRAY sur la surfaces à nettoyer 2. Laisser agir 5 à 10 min 3. Récurer à l'aide d'une éponge spontex 4. Essuyer à la microfibre	PolGreen Industry  PolTech Power Spray 

Nettoyage régulier

FRÉQUENCE	J	H	M	P		
					Pour le sol : 1. Préparer une solution de POLGREEN INDUSTRY (200ml/10L)* 2. Appliquer à l'aide de l'autolaveuse en récurant et en aspirant	PolGreen Industry 

LÉGENDE	MATÉRIEL	DISQUES
J : Journalier H : Hebdomadaire M : Mensuel P : Périodique	 Autolaveuses  Monobrosses	Bleus 

*Pour le port des équipements de protection individuels lors de la mise en solution du produit pur, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit



Nettoyage et Désinfection des sols et surfaces agroalimentaire

Procédure

Désinfection et élimination des dépôts de gras / Alternance des deux produits

FRÉQUENCE	J	H	M	P	Pour le sol :	GammaClean
Sols peu structurés :					1. Préparer une solution de GAMMACLEAN (200ml/10L)* 2. Appliquer à l'aide de l'autolaveuse / monobrosse à vitesse réduite 3. Laisser agir 5 minutes 4. Racler la solution pour l'écarter des bords 5. Récurer et aspirer	
Alternance 2j/1j						
Sols très structurés :						
Alternance 5j/1j						

Élimination des dépôts minéraux / Alternance des deux produits

FRÉQUENCE	J	H	M	P	Pour le sol :	PolTech Deltacid
Sols peu structurés :					1. Préparer une solution de POLTECH DELTACID (200ml/10L)* 2. Appliquer à l'aide de l'autolaveuse / monobrosse à vitesse réduite 3. Laisser agir 5 minutes 4. Racler la solution pour l'écarter des bords 5. Récurer et aspirer	
Alternance 1j/2j						
Sols très structurés :						
Alternance 1j/5j						
Ne jamais mélanger des acides avec des produits chloré						

LÉGENDE	MATÉRIEL	DISQUES
J : Journalier H : Hebdomadaire M : Mensuel P : Périodique	 Autolaveuses  Monobrosses	Verts ou brosses 

*Pour le port des équipements de protection individuels lors de la mise en solution du produit pur, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit

Remise en état des sols antidérapants en agroalimentaire

Procédure

Remise en état importante

FRÉQUENCE	J	H	M	P	Pour le sol antidérapant :	PolTech Deltacid
					1. Préparer une solution de POLTECH DELTACID (5L/10L)* 2. Etaler la solution à l'aide du lavage rasant 3. Laisser agir 5 minutes 4. Récurer à l'aide d'une monobrosse 5. Rincer 6. Racler manuellement ou aspirer Ne jamais mélanger des acides avec des produits chlorés	

LÉGENDE	MATÉRIEL	DISQUES
J : Journalier H : Hebdomadaire M : Mensuel P : Périodique	 	Noirs 

*Pour le port des équipements de protection individuels lors de la mise en solution du produit pur, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit

Élimination des taches d'huile et d'hydrocarbures sur béton

Procédure

Nettoyage du sol béton

FRÉQUENCE	J	H	M	P	Pour le sol béton :	PolGreen Industry
					1. Préparer une solution de POLGREEN INDUSRTY (2L/10L)* 2. Appliquer la solution sur la zone à nettoyer 3. Laisser agir 10 minutes 4. Récurer à l'aide d'une monobrosse ou d'un nettoyeur haute pression 5. Rincer et racler les eaux résiduelles	

LÉGENDE	MATÉRIEL	BROSSES
J : Journalier H : Hebdomadaire M : Mensuel P : Périodique	 Nettoyeurs haute pression  Monobrosses	

*Pour le port des équipements de protection individuels lors de la mise en solution du produit pur, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit

Élimination des traces de pneus

Procédure

Remise en état du sol

FRÉQUENCE	J	H	M	P		
					Pour le sol béton : 1. Préparer une solution de POLGREEN INDUSTRY (500ml/10L)* 2. Appliquer la solution sur la surface à l'aide de l'autolaveuse 3. Etaler la solution uniformément 4. Laisser agir 10 minutes 5. Récurer à l'aide d'une autolaveuse ou d'une monobrosse* 6. Racler manuellement ou aspirer avec l'autolaveuse *Pour les sols protégés (epoxy, peinture, cire, ...) utiliser un disque bleu ou rouge	PolGreen Industry 

LÉGENDE	MATÉRIEL	DISQUES
J : Journalier H : Hebdomadaire M : Mensuel P : Périodique	 Autolaveuses  Monobrosses	Noirs 

*Pour le port des équipements de protection individuels lors de la mise en solution du produit pur, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit

Nettoyage des sols des sanitaires et vestiaires de piscines

Procédure

Nettoyage, détartrage et désinfection / Alternance des deux produits

FRÉQUENCE	J	H	M	P	Pour le sol :	PolTech 4D
					1. Préparer une solution de POLTECH 4D (200ml/10L)* 2. Appliquer la solution à l'aide du lavage rasant 3. Laisser agir 5 minutes 4. Récurer à l'aide d'une brosse dure 5. Racler manuellement ou aspirer	



Alternance 1j/2j

Élimination des dépôts minéraux / Alternance des deux produits

FRÉQUENCE	J	H	M	P	Pour le sol :	GammaClean
					1. Préparer une solution de GAMMACLEAN (200ml/10L)* 2. Appliquer la solution à l'aide du lavage rasant 3. Laisser agir 5 minutes 4. Récurer à l'aide d'une brosse dure 5. Racler manuellement ou aspirer	



Alternance 2j/1j

LÉGENDE	MATÉRIEL	BROSSES
J : Journalier H : Hebdomadaire M : Mensuel P : Périodique	 Aspirateurs  Monobrosses	

*Pour le port des équipements de protection individuels lors de la mise en solution du produit pur, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit

Nettoyage intensif des bardages industriels

Procédure

Nettoyage intensif

FRÉQUENCE	J	H	M	P	Pour bardage industriel :	PolTech Decaplus
					1. Préparer une solution de POLTECH DECAPLUS (500ml/10L)* 2. Mousser les surfaces de bas en haut à l'aide d'un canon à mousse 3. Frotter à l'aide d'un mouilleur ou d'une brosse si nécessaire 4. Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'une brosse à passage d'eau	

LÉGENDE	MATÉRIEL	
J : Journalier H : Hebdomadaire M : Mensuel P : Périodique		

*Pour le port des équipements de protection individuels lors de la mise en solution du produit pur, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit

Détartrage intensif des sols durs

Procédure

Détartrage

FRÉQUENCE	J	H	M	P	Pour le sol :	PolTech Deltacid
					1. Préparer une solution de POLTECH DELTACID (1L/10L)* 2. Appliquer la solution avec un lavage rasant 3. Répartir uniformément la solution 4. Laisser agir 10 minutes 5. Récurer 6. Racler manuellement ou aspirer	

Neutralisation

FRÉQUENCE	J	H	M	P		PolTech Delta
					7. Préparer une solution de POLTECH DELTA (500ml/10L)* 8. Appliquer la solution avec un lavage rasant 9. Répartir uniformément la solution 10. Laisser agir 5 minutes 11. Racler manuellement ou aspirer	

LÉGENDE	MATÉRIEL	DISQUES
J : Journalier H : Hebdomadaire M : Mensuel P : Périodique	 Aspirateurs  Autolaveuses  Monobrosses	Noirs 

*Pour le port des équipements de protection individuels lors de la mise en solution du produit pur, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit

Élimination croûte de gasoil

Procédure

Nettoyage

FRÉQUENCE	J	H	M	P	En surface :	PolTech Decappol
					1. Pulvériser le POLTECH DECAPPOL sur les zones à nettoyer* 2. Laisser agir quelques minutes 3. Récurer si nécessaire 4. Rincer	

LÉGENDE	MATÉRIEL
J : Journalier H : Hebdomadaire M : Mensuel P : Périodique	

*Pour le port des équipements de protection individuels lors de la mise en solution du produit pur, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit

Nettoyage et remise en état des sols

Procédure

Nettoyage intensif / Remise en état station service

FRÉQUENCE	J	H	M	P	Pour le sol :	PolTech Degreaser
					1. Préparer une solution de POLTECH DEGREASER (500ml/10L)* 2. Appliquer la solution sur les sols 3. Laisser agir 10 minutes 4. Nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression et racler les eaux résiduelles	

Nettoyage régulier

FRÉQUENCE	J	H	M	P	Pour le sol :	PolTech Degreaser
					1. Préparer une solution de POLTECH DEGREASER (250ml/10L)* 2. Appliquer la solution sur les sols 3. Laisser agir 10 minutes 4. Nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression et racler les eaux résiduelles	

LÉGENDE	MATÉRIEL
J : Journalier H : Hebdomadaire M : Mensuel P : Périodique	 Nettoyeurs haute pression

*Pour le port des équipements de protection individuels lors de la mise en solution du produit pur, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit

Comprendre les Disques Abrasifs des Autolaveuses : L'Éclat derrière la Propreté

Lorsque vous marchez dans un centre commercial étincelant ou que vous visitez une usine d'embouteillage immaculée, il y a de fortes chances que derrière cette propreté éblouissante se cache un héros méconnu : les disques abrasifs des autolaveuses. Ces composants essentiels sont au cœur du processus de nettoyage industriel, permettant aux autolaveuses de maintenir des sols impeccables, même dans les environnements les plus exigeants.

Qu'est-ce qu'un Disque Abrasif ?

Un disque abrasif est un élément rotatif installé sous une autolaveuse. Il est généralement fabriqué à partir de matériaux abrasifs tels que le nylon, le polyester ou le polypropylène, renforcé de particules abrasives telles que des diamants synthétiques ou des céramiques. Ces matériaux abrasifs sont soigneusement choisis en fonction de la nature du sol et du niveau de saleté à éliminer.

Fonctionnement des Disques Abrasifs :

Les disques abrasifs tournent à haute vitesse et sont en contact direct avec la surface du sol. Leur action abrasive agit en éliminant efficacement les saletés, les taches, les résidus de graisse et même les revêtements anciens. Cette action abrasive est essentielle pour restaurer la propreté et la brillance des sols.

Types de Disques Abrasifs :

Il existe différents types de disques abrasifs, chacun conçu pour répondre à des besoins spécifiques; L'agressivité des disques est mesurée grâce à l'échelle de Schiefer qui va de 0 (le moins agressif) à 4 (le plus agressif), voici le classement des disques

Disques noirs (3) : Ces disques sont généralement utilisés pour du **décapage**, l'élimination de revêtements ou de taches tenaces.

Disques verts (2) : Ils sont idéaux pour le nettoyage des sols en marbre et en pierre naturelle.


Disques bleus (1) : Ils sont idéaux pour le nettoyage des sols en marbre et en pierre naturelle.

Disques rouges (0.5) : Ils sont plus doux et conviennent au nettoyage quotidien, aidant à maintenir la brillance des sols sans endommager la surface.


Disques blancs (0) : Ces disques sont conçus pour **polir** les sols et restaurer leur éclat naturel.

Entretien des Disques Abrasifs :


Pour maintenir leur efficacité, les disques abrasifs nécessitent un entretien régulier. Il est essentiel de les nettoyer après chaque utilisation pour éliminer les résidus de saleté et de produits chimiques. De plus, il est recommandé de les remplacer périodiquement pour garantir des performances de nettoyage optimales.




POLISSAGE
Tous les sols



GRATTAGE LEGER
Tous les sols



GRATTAGE MOYEN
Sols sensibles



GRATTAGE FORT
Sols non sensibles



DECAPAGE
Tous les sols